
**PROTERMINAL** технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ламинат/коврововое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины. **PROTERMINAL** из хромированной латуни в основном используется для защиты и декоративной отделки

наружных углов облицовки из керамики. Особая форма и дизайн профиля защищает края плитки и поглощает возможные нагрузки.

## **PROTERMINAL**

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ



ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке длина бруска **2,7 Лин.М** - упак. **20 шт. - 54 Лин.М** 

,					
	Артикул	Нмм	€/Лин.М	€/шт.	
	PTOC 06	6	14,89	40,20	
	PTOC 08	8	15,51	41,88	
	PTOC 10	10	15,82	42,71	
	PTOC 125	12,5	16,33	44,09	




**HIRFTORAS FAMMA** 



PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты

ступенек лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок. Рекомендуется цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL ALL: анодированный алюминиий (серебро)

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия. 2. Нанесите клей на область нанесения профиля. 3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей. 4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой. 5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот



## **PROTERMINAL**

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ



АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА ЗОЛОТО И СЕРЕБРО в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

b replinoyinakobke minina opjeka 2,7 7111111111 jilak. 10 211. 100 711111111					
Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.		
РТАО 06 (анод. золото)	6	3,24	8,75		
РТАА 06 (анод. сер.)	6	3,24	8,75		
РТАО 08 (анод. золото)	8	3,29	8,88	1	
РТАА 08 (анод. сер.)	8	3,29	8,88		
РТАО 10 (анод. золото)	10	3,49	9,42		
РТАА 10 (анод. сер.)	10	3,49	9,42		
РТАО 11 (анод. золото)	11	3,80	10,26		
РТАА 11 (анод. сер.)	11	3,80	10,26		
<b>РТАО 125</b> (анод. золото)	12,5	4,01	10,83		
<b>РТАА 125</b> (анод. сер.)	12,5	4,01	10,83		
РТАА 15 (анод. сер.)	15	4,26	11,50		
РТАА 20 (анод. сер.)	20	4,98	13,45		



АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ОТДЕЛКА ТИТАН, МЕДЬ, БРОНЗА И ЧЁРНАЯ в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм	€/Лин.М	€/шт.
РТАТ 08 (анод. титан)	8	4,50	12,15
PTAR 08 (анод. медь)	8	4,50	12,15
PTNE 08 (анод. чёрный)	8	4,50	12,15
РТАТ 10 (анод. титан)	10	4,70	12,69
<b>PTAR 10</b> (анод. медь)	10	4,70	12,69
PTNE 10 (анод. чёрный)	10	4,70	12,69
PTBRA 10 (анод. бронза)	10	6,78	18,28
РТАТ 11 (анод. титан)	11	4,80	12,96
<b>РТАТ 125</b> (анод. титан)	12,5	4,95	13,37
<b>PTAR 125</b> (анод. медь)	12,5	4,95	13,37
<b>PTNE 125</b> (анод. чёрный)	12,5	4,95	13,37
<b>PTBRA 125</b> (анод. бронза)	12,5	7,14	19,29

ПО ЗАПРОСУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДРУГИХ ОТДЕЛКАХ ИЗ НАШЕЙ ГАММЫ.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА, СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН. цветовая гамма



## 🜟 = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки.







1. Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанести клей на место укладки профиля. 3. Приложить и подравнять профиль, отрезанный до нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Уложить кафельные плитки так, чтобы верхнячасть профиля закрывала шов. 5. Заполнить клеем место контакта между профилем и плиткой для предотвращения накопления воды в полости. ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям PROTERMINAL из алюминия. Они должны быть зашищены от таких агрессивных веществ. как должны быть защищены от таких агрессивных веществ, как клеи и герметики, а также полирования или выскабливания

